


4R HSS



Sin Pre-Curvado
Without Pre-Bending
Sense Pre-Corbat

Con Pre-Curvado
With Pre-Bending
Amb Pre-Corbat

Sin Pre-Curvado, extremos pueden ser planos dependiendo del diámetro
Without Pre-Bending, flat plate ends may remain depending on diameter.
Sense Pre-Corbat, extrems poden ser plans depenent de l'diàmetre

	Longitud útil Usefull length Longitud útil	Diámetro Min.=Ørodillo sup x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= Øcorró sup x5	Diám. Min.=Ørodillo sup x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Diàmetre Min.= Øcorró sup x1.5	Diámetro Min.=Ørodillo sup x5 Min. Diameter=top roll Øx 5 times Diàmetre Min.= Øcorró sup x5	Diám. Min.=Ørodillo sup x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Diàmetre Min.= Øcorró sup x1.5	Diámetro rodillo Central Ø Central rolls Ø Diàmetre Corró Central Ø	Rodillo Lateral Ø Side Rolls Ø Corró Lateral Ø	Potencia Motor Motor Power Potència Motor	Velocidad de trabajo Working speed Velocitat de treball	Dimensiones Máquina Machine dimensions (LxWxH) Dimensions Màquina	Peso Weight Pes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	m ⁷ /min.	mm	kg
4R HSS 20-280	2050	20	16	16	12	280	220	16,5	1,5-5	4850x1700x1850	8550
4R HSS 20-320	2050	25	20	20	16	320	240	20	1,5-5	4900x1800x1950	10750
4R HSS 20-350	2050	30	25	25	20	350	260	23,5	1,5-5	4900x1900x1950	11500
4R HSS 20-380	2050	40	30	30	25	380	300	31,5	1,5-5	4900x2250x2350	15800
4R HSS 20-400	2050	45	35	35	30	400	300	38,5	1,5-5	4900x2250x2350	16500
4R HSS 20-460	2050	50	40	40	35	460	380	38,5	1,5-5	4900x2300x2350	19600
4R HSS 20-500	2050	55	45	45	40	500	400	60	1-4	5550x2800x2900	33500
4R HSS 20-550	2050	60	50	50	45	550	450	66	1-4	5700x2900x2950	40000
4R HSS 25-280	2550	16	12	12	10	280	220	16,5	1,5-5	5300x1700x1850	9200
4R HSS 25-320	2550	20	16	16	12	320	240	20	1,5-5	5400x1800x1950	11750
4R HSS 25-350	2550	25	20	20	16	350	260	23,5	1,5-5	5400x1900x1950	13000
4R HSS 25-380	2550	30	25	25	20	380	300	31,5	1,5-5	5400x2250x2350	17300
4R HSS 25-400	2550	40	30	30	25	400	300	38,5	1,5-5	5400x2250x2350	18000
4R HSS 25-460	2550	45	35	35	30	460	380	38,5	1,5-5	5400x2300x2350	22500
4R HSS 25-500	2550	50	40	40	35	500	400	60	1-4	6050x2800x2900	36000
4R HSS 25-550	2550	55	45	45	40	550	450	66	1-4	6200x2900x2950	43500
4R HSS 30-280	3100	12	10	10	8	280	220	16,5	1,5-5	5850x1700x1850	10000
4R HSS 30-320	3100	16	12	12	10	320	240	20	1,5-5	5850x1800x1950	12750
4R HSS 30-350	3100	20	16	16	12	350	260	23,5	1,5-5	5850x1900x1950	15000
4R HSS 30-380	3100	25	20	20	16	380	300	31,5	1,5-5	5850x2250x2350	18800
4R HSS 30-400	3100	30	25	25	20	400	300	38,5	1,5-5	5850x2250x2350	20000
4R HSS 30-460	3100	40	30	30	25	460	380	38,5	1,5-5	5950x2300x2350	24660
4R HSS 30-500	3100	45	35	35	30	500	400	60	1-4	6600x2800x2900	38500
4R HSS 30-550	3100	50	40	40	35	550	450	66	1-4	6750x2900x2950	47000
4R HSS 30-580	3100	60	45	45	40	580	480	73	1-4	6750x2950x2950	50000
4R HSS 30-620	3100	70	60	60	50	620	520	123	1-4	7200x3250x3250	62000
4R HSS 30-680	3100	85	70	70	60	680	580	150	1-4	7700x3500x3600	82500
4R HSS 40-280	4100	8	6	6	4	280	220	16,5	1,5-5	6850x1700x1850	13000
4R HSS 40-320	4100	10	8	8	6	320	240	20	1,5-5	6950x1800x1950	14750
4R HSS 40-350	4100	12	10	10	8	350	260	23,5	1,5-5	6950x1900x1950	19000
4R HSS 40-380	4100	16	12	12	10	380	300	31,5	1,5-5	6950x2250x2350	22000
4R HSS 40-400	4100	20	16	16	12	400	300	38,5	1,5-5	6950x2250x2350	23500
4R HSS 40-460	4100	25	20	20	16	460	380	38,5	1,5-5	6950x2300x2350	30000
4R HSS 40-500	4100	35	25	25	20	500	400	60	1-4	7600x2800x2900	43500
4R HSS 40-550	4100	40	30	30	25	550	450	66	1-4	7750x2900x2950	54000
4R HSS 60-350	6100	8	6	6	4	350	260	23,5	1,5-5	8950x1900x1950	24000
4R HSS 60-380	6100	10	8	8	6	380	300	31,5	1,5-5	8950x2250x2350	28250
4R HSS 60-400	6100	13	10	10	8	400	300	38,5	1,5-5	8950x2250x2350	30000
4R HSS 60-460	6100	15	12	12	10	460	380	38,5	1,5-5	8950x2300x2350	40000
4R HSS 60-500	6100	20	16	16	12	500	400	60	1-4	9600x2550x2350	67500
4R HSS 60-550	6100	25	20	20	16	550	450	66	1-4	9750x2900x2900	70000
4R HSS 60-620	6100	30	25	25	20	620	520	123	1-4	10200x3250x3250	88500

• Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación.
• All technical specifications are subject to change without notice.
• Totes les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense notificació.

• Las capacidades están dadas para material con Límite de Flexión de 260 N/mm²
• Plate bending capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength.
• Les capacitats estan donades per a material amb límit de flexió de 260 N/mm²



4R HS



Sin Pre-Curvado

Without Pre-Bending

Sense Pre-Corbat

Con Pre-Curvado

With Pre-Bending

Amb Pre-Corbat

Longitud útil

Usefull length

Longitud útil

Diámetro Min.=ørodillo sup x5

Min. Diameter=top roll Øx5

Diàmetre Min.= øcorró sup x5

Diám. Min.=ørodillo sup x1.5

Min. Diameter=top roll Øx1.5

Dià. Min.= øcorró sup x1.5

Diámetro Min.=ørodillo sup x5

Min. Diameter=top roll Øx5

Diàmetre Min.= øcorró sup x5

Diám. Min.=ørodillo sup x1.5

Min. Diameter=top roll Øx1.5

Dià. Min.= øcorró sup x1.5

Diámetro rodillo Central ø

Central rolls Ø

Diàmetre Corró Central ø

Rodillo Lateral ø

Side Rolls Ø

Corró Lateral ø

Potencia Motor

Motor Power

Potència Motor

Velocidad de trabajo

Working speed

Velocitat de treball

Dimensiones Máquina

Machine dimensions(LxWxH)

Dimensions Màquina

Peso

Weight

Pes

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kW

m/min.(dk.)

mm

kg

4R HS 10-90	1050	2,5	2	2	1,5	90/120	110	2,2	1,5-6	3100x1000x1100	1.990
4R HS 10-100	1050	3,5	2,5	2,5	2	100/120	110	2,2	1,5-6	3100x1000x1100	2.010
4R HS 10-110	1050	4,5	3	3	2,5	110/120	110	3	1,5-6	3100x1000x1100	2.040
4R HS 10-120	1050	5	3,5	3,5	3	120/130	130	3	1,5-6	3100x1000x1150	2.330
4R HS 10-130	1050	5,5	4	4	3,2	130/130	130	3	1,5-6	3100x1000x1150	2.350
4R HS 10-140	1050	7	5,5	5,5	3,5	140/130	130	4	1,5-6	3100x1000x1150	2.380
4R HS 15-90	1550	2	1,5	1,5	1,2	90/120	110	2,2	1,5-6	3600x1000x1100	2.150
4R HS 15-100	1550	3	2	2	1,5	100/120	110	2,2	1,5-6	3600x1000x1100	2.170
4R HS 15-110	1550	3,5	2,5	2,5	2	110/120	110	3	1,5-6	3600x1000x1100	2.200
4R HS 15-120	1550	4	3	3	2,5	120/130	130	3	1,5-6	3600x1000x1150	2.410
4R HS 15-130	1550	4,5	3,5	3,5	3	130/130	130	3	1,5-6	3600x1000x1150	2.430
4R HS 15-140	1550	5	4	4	3,2	140/130	130	4	1,5-6	3600x1000x1150	2.460
4R HS 20-110	2050	2	1,5	1,5	1,2	110/120	110	3	1,5-6	4100x1000x1100	2.360
4R HS 20-120	2050	3	2	2	1,5	120/130	130	3	1,5-6	4100x1000x1150	2.490
4R HS 20-130	2050	4	3	3	2	130/130	130	3	1,5-6	4100x1000x1150	2.510
4R HS 20-140	2050	4,5	3,5	3,5	2,5	140/130	130	4	1,5-6	4100x1000x1150	2.540

indoca@indocamaquinaria.com

WhatsApp (+34) 675 889 144

MAQUINARIA


SISTEMA LINEAL

 4R HS			Sin Pre-Curvado Without Pre-Bending Sense Pre-Corbat		Con Pre-Curvado With Pre-Bending Amb Pre-Corbat		SISTEMA ORBITAL					
		Longitud útil Usefull length Longitud útil	Diámetro Mín.=ørodillo sup x5 Min. Diameter=top roll Øx5 Diàmetre Min.= øcorró sup x5	Diám. Mín.=ørodillo sup x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 Diàm. Mín.= øcorró sup x1.5	Diámetro Mín.=ørodillo sup x5 Min. Diameter=top roll Øx5 Diàmetre Min.= øcorró sup x5	Diám. Mín.=ørodillo sup x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 Diàm. Mín.= øcorró sup x1.5	Diámetro rodillo Central ø Central rolls Ø Diàmetre Corró Central ø	Rodillo Lateral ø Side Rolls Ø Corró Lateral ø	Potencia Motor Motor Power Potència Motor	Velocidad de trabajo Working speed Velocitat de treball	Dimensiones Máquina Machine dimensions(LxWxH) Dimensions Màquina	Peso Weight Pes
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	m/min.(dk.)	mm	kg
4R HS 10-150	1050	8	6	6	4	150	130	4	1,5-6	3250x880x1100	2.150	
4R HS 10-170	1050	9	7	7	5	170/160	150	4	1,5-6	3250x880x1100	2.300	
4R HS 15-150	1550	6	4,5	4,5	3,5	150	130	4	1,5-6	3750x880x1100	2.400	
4R HS 15-170	1550	8	6	6	4	170/160	150	4	1,5-6	3750x880x1100	2.600	
4R HS 20-150	2050	6	4	4	3	150	130	4	1,5-6	4250x880x1100	2.650	
4R HS 20-170	2050	6,5	4,5	4,5	3,5	170/160	150	4	1,5-6	4250x880x1100	2.900	
4R HS 20-190	2050	8	6	6	4	190	150	5,5	1,5-6	4400x1050x1250	3.500	
4R HS 20-220	2050	10	8	8	6	220	160	5,5	1,5-6	4400x1050x1250	4.050	
4R HS 20-245	2050	13	10	10	8	245	180	7,5	1,5-6	4300x1425x1470	5.150	
4R HS 20-260	2050	16	13	13	10	260	200	7,5	1,5-6	4300x1460x1550	6.000	
4R HS 25-190	2550	6	4	4	3	190	150	5,5	1,5-6	4900x1050x1250	3.900	
4R HS 25-220	2550	8	6	6	4	220	160	5,5	1,5-6	4900x1050x1250	4.500	
4R HS 25-245	2550	10	8	8	6	245	180	7,5	1,5-6	4800x1425x1470	5.700	
4R HS 25-260	2550	13	10	10	8	260	200	7,5	1,5-6	4800x1460x1550	6.700	
4R HS 30-190	3100	5	3	3	2	190	150	5,5	1,5-6	5150x1050x1250	4.300	
4R HS 30-220	3100	7	5	5	3	220	160	5,5	1,5-6	5150x1050x1250	5.000	
4R HS 30-245	3100	8	6	6	4	245	180	7,5	1,5-6	5350x1425x1470	6.350	
4R HS 30-260	3100	10	8	8	6	260	200	7,5	1,5-6	5350x1460x1550	7.400	
4R HS 40-260	4100	6	4	4	3	260	200	7,5	1,5-6	6350x1460x1550	8.900	

• Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación.
• All technical specifications are subject to change without notice.
• Totes les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense notificació.

• Las capacidades están dadas para material con Límite de Flexión de 260 N/mm²
• Plate bending capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength.
• Les capacitats estan donades per a material amb límit de flexió de 260 N/mm²

4R H




		Sin Pre-Curvado Without Pre-Bending Sense Pre-Corbat		Con Pre-Curvado With Pre-Bending Amb Pre-Corbat		Sin Pre-Curvado, extremos pueden ser planos dependiendo del diámetro Without Pre-Bending, flat plate ends may remain depending on diameter. Sense Pre-Corbat, extrems poden ser plans depenent de l'diàmetre					
	Longitud útil Usefull length Longitud útil	Diámetro Min.=ørodillo superior x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= øcorró superior x5	Diám. Mín.=ørodillo superior x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Diàm. Mín.= øcorró superior x1.5	Diámetro Min.=ørodillo superior x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= øcorró superior x5	Diám. Mín.=ørodillo superior x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Diàm. Mín.= øcorró superior x1.5	Diámetro rodillo Central Ø Central rolls Ø Diàmetre Corró Central Ø	Rodillo Lateral Ø Side Rolls Ø Corró Lateral Ø	Potencia Motor Motor Power Potència Motor	Velocidad de trabajo Working speed Velocitat de treball	Dimensiones Máquina Machine dimensions(LxWxH) Dimensions Màquina	Peso Weight Pes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	m/min.(dk.)	mm	kg
4RH 10-60	1050	1,5	1	1	0,8	60	60	1,1	4,5	2050x875x1060	720
4RH 10-75	1050	2	1,5	1,5	1	75	75	1,2	4,5	2050x875x1060	750
4RH 10-90	1050	2,5	2	2	1,5	90	100	2,2	4,5	2250x1000x1500	900
4RH 10-130	1050	5	4	4	3	130	110	3	4,5	2250x1000x1500	1560
4RH 13-115	1350	4	3	3	2	115	115	3	4,5	2550x1000x1500	1685
4RH 15-90	1550	2	1,5	1,5	1	90	100	2,2	4,5	2750x1000x1500	1100
4RH 15-130	1550	4	3	3	2	130	110	3	5	2750x1000x1500	1760

- Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación.
- All technical specifications are subject to change without notice.
- Totes les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense notificació.

- Las capacidades están dadas para material con Límite de Flexión de 260 N/mm²
- Plate bending capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength.
- Les capacitats estan donades per a material amb límit de flexió de 260 N/mm²

Máquinas Hidráulica Curvadora de Chapa de 4 Rodillos
Hydraulic 4 Rolls Plate Bending Machines
Màquines Hidràulica Corbadora de Xapa de 4 Rodets

3R UHS




		Sin Pre-Curvado Without Pre-Bending Sense Pre-Corbat		Con Pre-Curvado With Pre-Bending Amb Pre-Corbat		Sin Pre-Curvado, extremos pueden ser planos dependiendo del diámetro Without Pre-Bending, flat plate ends may remain depending on diameter. Sense Pre-Corbat, extrems poden ser plans depenent de l'diàmetre					
	Longitud útil Usefull length Longitud útil	Diámetro Min.=ørodillo superior x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= øcorró superior x5	Diám. Mín.=ørodillo superior x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Diàm. Mín.= øcorró superior x1.5	Diámetro Min.=ørodillo superior x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= øcorró superior x5	Diám. Mín.=ørodillo superior x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Diàm. Mín.= øcorró superior x1.5	Diámetro rodillo Central Ø Central rolls Ø Diàmetre Corró Central Ø	Rodillo Lateral Ø Side Rolls Ø Corró Lateral Ø	Potencia Motor Motor Power Potència Motor	Velocidad de trabajo Working speed Velocitat de treball	Dimensiones Máquina Machine dimensions(LxWxH) Dimensions Màquina	Peso Weight Pes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	m/min.(dk.)	mm	kg
3R UHS 30-450	3100	55	40	40	30	450	420	52	1,5-5	6650x2800x2200	25.000
3R UHS 30-500	3100	60	45	45	35	500	460	73,5	1,5-4	7450x3100x2650	33.000
3R UHS 30-550	3100	65	50	50	40	550	500	73,5	1,5-4	7600x3350x2700	45.000
3R UHS 30-580	3100	70	60	60	45	580	500	74	1,5-4	9000x4400x3000	60.000
3R UHS 30-620	3100	80	65	65	55	620	560	169	1,5-4	9000x4400x3000	65.000
3R UHS 30-680	3100	90	75	75	65	680	600	180	1,5-4	9200x4500x3000	73.000

- Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación.
- All technical specifications are subject to change without notice.
- Totes les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense notificació.

- Las capacidades están dadas para material con Límite de Flexión de 260 N/mm²
- Plate bending capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength.
- Les capacitats estan donades per a material amb límit de flexió de 260 N/mm²

Máquinas Pesadas Hidráulica Curvadora de Chapa de 3 Rodillos
3 Rolls Hydraulic Translating Type Heavy Plate Bending Machines
Màquines Pesades Hidràulica Corbadora de Xapa de 3 Rodets

3R HS



		Sin Pre-Curvado Without Pre-Bending Sense Pre-Corbat			Con Pre-Curvado With Pre-Bending Amb Pre-Corbat			Sin Pre-Curvado, extremos pueden ser planos dependiendo del diámetro. Without Pre-Bending, flat plate ends may remain depending on diameter. Sense Pre-Corbat, extrems poden ser plans depenent de l'diàmetre			
	Longitud útil Usefull length Longitud útil	Diámetro Min.=ørodillo superior x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= øcorró superior x5	Diám. Min.=ørodillo superior x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Dià. Min.= øcorró superior x1.5	Diámetro Min.=ørodillo superior x5 Min. Diameter=top roll Øx5 times Diàmetre Min.= øcorró superior x5	Diám. Min.=ørodillo superior x1.5 Min. Diameter=top roll Øx1.5 times Dià. Min.= øcorró superior x1.5	Diámetro rodillo Central ø Central rolls ø Diàmetre Corró Central ø	Rodillo Lateral ø Side Rolls ø Corró Lateral ø	Potencia Motor Motor Power Potència Motor	Velocidad de trabajo Working speed Velocitat de treball	Dimensiones Máquina Machine dimensions(LxWxH) Dimensions Màquina	Peso Weight Pes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	m/min.	mm	kg
3R HS 20-210	2050	12	10	10	8	210	190	7,5	5	3400x1200x1300	4200
3R HS 20-240	2050	15	13	13	10	240	220	7,5	5	3400x1300x1450	5060
3R HS 20-280	2050	18	16	16	12	280	260	7,5	5	4100x1400x1550	7600
3R HS 20-300	2050	22	20	20	16	300	280	11	5	4100x1500x1550	8100
3R HS 25-210	2550	10	8	8	6	210	190	7,5	5	3900x1200x1300	4570
3R HS 25-240	2550	12	10	10	8	240	220	7,5	5	3900x1300x1450	5670
3R HS 25-280	2550	15	13	13	10	280	260	7,5	5	4600x1400x1550	7720
3R HS 25-300	2550	18	16	16	12	300	280	11	5	4600x1500x1550	9100
3R HS 30-210	3100	7	6	6	4	210	190	7,5	5	4450x1200x1300	5205
3R HS 30-240	3100	10	8	8	6	240	220	7,5	5	4450x1300x1450	6600
3R HS 30-280	3100	12	10	10	8	280	260	7,5	5	5150x1400x1550	8370
3R HS 30-300	3100	15	13	13	10	300	280	11	5	5150x1500x1550	9900

- Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación.
- All technical specifications are subject to change without notice.
- Totes les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense notificació.

- Las capacidades están dadas para material con Límite de Flexión de 260 N/mm²
- Plate bending capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength.
- Les capacitats estan donades per a material amb límit de flexió de 260 N/mm²

Máquinas Hidráulica Curvadora de Chapa de 3 Rodillos
3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines
Màquines Hidràulica Corbadora de Xapa de 3 Rodets

4R HC 10-155

4R HC 10-185

Longitud útil Usefull length Longitud útil	mm	1050	1050
Capacidad plegado(acero dulce) Bending capacity (mild steel) Capacitat de plegat	mm	3	4
Mayor diámetro del tubo Biggest roll dia. Major diàmetre de l'tub	mm	155	185
Menor diámetro del tubo Smallest roll dia Menor diàmetre de l'tub	mm	40	70
Diámetro mín. de curvado Min. Bending dia. Menor diàmetre de corbat	mm	63	105
Potencia Motor Motor Power Potència motor	kW	4	5.5
Velocidad trabajo Working speed Velocitat treball	m/min.(dk.)	5	5
Dimensiones máquina Machine dimensions(LxWxH) Dimensions màquina	mm	3640x1050x1160	3640x1150x1200
Peso Weight Pes	kg	2210	2650

- Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación.
- All technical specifications are subject to change without notice.
- Totes les especificacions tècniques estan subjectes a canvis sense notificació.
- Las capacidades están dadas para material con Límite de Flexión de 260 N/mm²
- Plate bending capacities are given for 260 N/mm²
- Les capacitats estan donades per a material amb límit de flexió de 260 N/mm²

Máquinas Hidráulica Curvadora de Chapa Cónicas de 4 Rodillos
Hydraulic 4 Rolls Conical Type Plate Bending Machines
Màquines Hidràulica Corbadora de Xapas còniques de 4 Rodets