

DATOS TÉCNICOS PLEGADORA ELÉCTRICA MODELO “Cone G”

Datos técnicos	Unid.	Cone G20	Cone G25	Cone G30	Cone G40
Tonelaje	kN(T)	750(75)	1000(100)	1250(125)	1500(150)
Potencia de motor	mm	3x5	4x5	5x5	6x5
Máx. longitud plegado (D)	mm	2040	2550	3060	4080
Distancia entre montantes	mm	2200	2700	3200	4200
Ancho máquina (A)	mm	2990	3500	4010	5030
Altura máquina (B)	mm	2500	2650	2830	2950
Profundidad máquina (C)	mm	1780	1780	1780	1780
Profundidad Escote	mm	0	0	0	0
Altura mesa	mm	900	900	900	900
Peso	Kg	5100	6500	7500	10000
Abertura	mm	600	600	600	600
Carrera eje Y	mm	280	280	280	280
Repetitividad eje Y	mm	±0.002	±0.002	±0.002	±0.002
Máx. velocidad de trabajo	mm/s	10	10	10	10
Velocidad aproximación Y	mm/s	100	100	100	80
Velocidad retorno Y	mm/s	100	100	100	80
Velocidad eje X	mm/s	500	500	500	500
Precisión posicionado eje X	mm	±0.025	±0.025	±0.025	±0.025
Carrera eje X	mm	600	600	600	600
Posición máx. eje X	mm	750	750	750	750
Velocidad eje Delta X	mm/s	100	100	100	100
Precisión eje Delta X	mm	±0.025	±0.025	±0.025	±0.025
Carrera eje Delta X	mm	±50	±50	±50	±50
Velocidad eje R	mm/s	100	100	100	100
Precisión posicionado eje R	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
Carrera eje R	mm	200	200	200	200
Velocidad eje Z	mm/s	1500	1500	2500	2500
Precisión posicionado eje Z	mm	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
Carrera eje Z	mm	100 a 1940	100 a 2450	100 a 2960	100 a 3980
CNC	Cone	TC15/TC15-2D	TC15/TC15-2D	TC15/TC15-2D	TC15/TC15-2D

Pol. Ind. Comte de Sert. C/ Motors, 25. 08755. Castellbisbal. Barcelona

www.indocamaquinaria.com / indoca@indocamaquinaria.com

T. (+34) 93 689 36 86 / WhatsApp. (+34) 675 889 144